


1OF1
AUSTRIAN BIKES

THE ONE



MEHR INFOS

DREHMOMENTE
1OF1-BIKES

1OF1.AT



WARNUNG!

Bitte immer das angegebene Drehmoment lt. Vorbauhersteller oder Sattelklemmenhersteller verwenden und den max. Wert nicht überschreiten. Verwende ausschließlich bei Carbonbauteilen unbedingt spezielle Carbonmontagepaste um einen sicheren Halt der Bauteile zu gewährleisten. Vor der Benutzung die Anbauteile auf deren festen Sitz und Halt kontrollieren. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Produkt sowie zur Gefahr für Leben und Gesundheit führen.

	R.01	R.02	AE.01	G.01
Max. Drehmoment in Nm				
1. am Sattelstützenkeil	8 – 10 Nm	7 – 9 Nm	8 – 10 Nm	8 – 10 Nm
2. an der Sattelklemmung	12 Nm	lt. Stütze	12 Nm	lt. Stütze
3. am Gabelschaft	6 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
4. für die vordere Steckachse	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
5. für die Flaschenhalterschrauben	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm
6. für die Umwerfersockelschrauben	3 Nm	3 Nm	3 Nm	3 Nm
7. für die hintere Steckachse	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
8. für die hintere Schaltaugenschraube (Befestigung d. Schaltauges am Rahmen!)	2 Nm	2 Nm	2 Nm	2 Nm
9. bei Reifen auf hakenlosen Felgen	5 Nm	5 Nm	5 Nm	5 Nm



WARNUNG! Die Reifen auf den hakenlosen Felgen dürfen systembedingt nicht über 5 Bar aufgepumpt werden, um optimale Sicherheit und perfekte Rolleigenschaft zu gewährleisten. Bitte unbedingt befolgen, da bei einem Reifendruck über 5 Bar der Reifen in Extremsituationen von der Felge springen kann und erhebliches Verletzungsrisiko besteht.

TECHNIK BERATUNG

Bei Unsicherheiten oder Fragen steht dir unser Team gerne zu unseren Geschäftszeiten telefonisch unter +43 / (0)6232 / 20290 oder per E-Mail unter office@sportzone-bikes.at zur Verfügung.

Version 01/2023

